

JALPRINCE

ESD S3S SC CI FO SR

Modèle certifié selon la nouvelle norme EN ISO 20345:2022

Code produit : JRJR203

Pointures : 35-48



ASSEMBLÉ
EN
FRANCE



Second
œuvre



Commerce
Distribution



Transport



Logistique

+ Répond aux dernières exigences normatives :

- Embout type B
- Anti-perforation pointe S
- Double décroché LG

+ Effet de rebond de l'Infinergy® en taille XL et en toute circonstance. Permet d'économiser l'équivalent d'1 heure d'énergie par jour⁽¹⁾

+ Confort absolu de l'intérieur 100% doublé cuir avec sensation « peau de pêche »

+ Nouveau chaussant FIT, plus proche du pied et adapté aux évolutions anatomiques

LES PLUS

+ TECHNO

Ce modèle est équipé d'un insert en E-TPU Infinergy® XL de BASF.

Déjà utilisé avec succès dans la chaussure de running, ce matériau innovant permet de restituer plus de 55% de l'énergie accumulée⁽²⁾ durant la marche, tout en procurant une sensation de confort exceptionnel grâce à l'amorti de la semelle.

Infinergy®

Made with Infinergy® by BASF



DOUBLURE CUIR

Respirante et antibactérienne
Confort à 360°

ANTI-TORSION SUPPORT

Maintient la cheville dans l'axe du pied



INSERT INFINERGY® XL

Amorti exceptionnel
50% de matière antifatigue en plus⁽³⁾
28% plus léger⁽³⁾

MICROFIBRE

Haute respirabilité
Aspect Nubuck

OVERCAP (SC)

Protection frontale et latérale
Durabilité prolongée



SEMELLE INTÉRIEURE

Cuir de veau pleine fleur et souple
Excellent respirabilité

⁽¹⁾Selon Etude biomécanique et Analyse musculaire / CTC - rapport n° : BVA 1095

⁽²⁾Taux de rebond réalisé selon la norme DIN 53512

⁽³⁾En comparaison à l'insert J-ENERGY